

aroVAIR konvektorer - fleksible løsninger for godt inneklima



3 løsninger for behagelig innetemperatur

Intelligent og energibesparende komfort for hjemmet

Siden grunnleggelsen i 1874 har det vært Vaillants oppdrag å møte våre kunders behov for oppvarming og varmtvann. Nå mer enn 145 år senere, er det fortsatt vårt fokusområde - og vi legger nå ekstra vekt på optimal utnyttelse av energi med hensyn til miljøet.

Produktsortimentet vårt i dag dekker alle behov for å oppnå et optimalt inneklima med effektive og energieffektive produkter, som varmer, kjøler og leverer varmtvann til hjemmet ditt.

aroVAIR

Vaillants aroVAIR konvektorer passer inn i alle varmesystemer og gir høy effekt med god varme- og kjølefordeling. I tillegg til oppvarming og kjøling, gir aroVAIR også et godt og sunt inneklima via de integrerte filterløsningene.

Uansett hvilken aroVAIR-modell du velger for å imøtekomme dine behov, er du sikret en enkel og rask kontroll med en brukervennlig automatikk.



Veggmontert konvektor

aroVAIR VA 1 WN veggkonvektorer er tilgjengelige i tre størrelser og er et perfekt valg for energigivning oppvarming og kjøling. Konvektoren er utrolig enkel å installere og leveres komplett med fjernkontroll. Den passer inn de fleste steder takket være sin enkle design og stille drift. I tillegg har aroVAIR-konvektoren et lavt strømforbruk.



Produktfordeler:

- Tilgjengelig i 3 effektstørrelser fra 2,5 til 4,5 kW
- Veggmontering
- Enkel tilgang til alle deler for vedlikehold
- Integret 3-veis ventil
- Luftrensende filter
- Temperaturavlesning på enheten
- Tidløs og enkel design
- Trådløs fjernkontroll
- Enkel innstilling av temperatur og viftehastighet



Innfelt konvektor

Vaillants aroVAIR VA 1 KN integrert konvektorer er tilgjengelig i 3 størrelser. Denne konvektoren integreres i taket, og du får 360° C luftfordeling, som gir en optimal temperaturfordeling gjennom hele rommet. Installasjonen opptar ikke noe plass i rommet og har en stillestående drift. Dermed vil du verken kunne se eller høre den, men bare glede deg over den.

Produktfordeler:

- Tilgjengelig i 3 effektstørrelser fra 3,5 til 10,0 kW
- 360° luftspredning
- Takinstallasjon
- Enkel innstilling av temperatur og viftehastighet
- Luftrensende filter
- Enkel og fleksibel styring



Standard konvektor

Vaillants aroVAIR VA 2 CN standard er tilgjengelig i 4 effektstørrelser. Konvektorene kan monteres på vegg, i tak eller plasseres på gulv med bruk av gulvkonsoll. Konvektorene er stillestående og har hele 7 viftetrinn. Styringen er enkel og man kan velge integrert styrepanel i konsollen eller separat styrepanel på vegg.

Produktfordeler:

- Tilgjengelig i 4 effektstørrelser fra 1,5 til 7,0 kW
- Stilrent design
- Fleksibel montasje på vegg, gulv eller i tak
- Enkel tilgang til vedlikehold
- Luftrensende filter
- Enkel og fleksibel styring

Tekniske data

aroVAIR veggkonvektor	Enhet	VA 1-025 WN	VA 1-035 WN	VA 1-045 WN
Varmekapasitet iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	kW	2,58 / 2,80 / 2,94	3,09 / 3,65 / 4,3	3,62 / 4,23 / 4,84
Kjølekapasitet iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	kW	2,39 / 2,59 / 2,7	2,88 / 3,3 / 3,81	3,48 / 3,98 / 4,47
Trykktap i varmedrift	kPa	32,66	51,86	36,82
Nominell flow i kjøledrift	l/h	480	670	440
Lydeffektnivå iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	dB(A)	39 / 42 / 44	47 / 51 / 57	42 / 46 / 50
H x B x D	mm	290 x 915 x 230	290 x 915 x 230	315 x 1072 x 230
Vekt	kg	12,7	12,7	15,1
Spennning		230 V 50 HZ	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
Strømforbruk maks.	W	11	31	22
Tilkobling		G3/4"	G3/4"	G3/4"

aroVAIR innfelt konvektor	Enhet	VA 1-035 KN	VA 1-050 KN	VA 1-100 KN
Varmekapasitet iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	kW	3,10 / 3,79 / 4,63	5,43 / 6,53 / 7,53	8,68 / 10,08 / 12,77
Kjølekapasitet iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	kW	2,76 / 3,26 / 3,96	4,60 / 5,45 / 6,12	7,48 / 8,82 / 11,19
Trykktap i varmedrift	kPa	9,2	30,0	49,2
Nominell flow i kjøledrift	l/h	700	1.100	1.960
Lydeffektnivå iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	dB(A)	42 / 48 / 54	46 / 52 / 56	51 / 55 / 61
H x B x D	mm	261 x 575 x 647	230 x 840 x 840	300 x 840 x 840
Vekt	kg	16,5	23,0	29,5
Spennning		230 V 50 HZ	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
Strømforbruk maks.	W	27	50	124
Tilkobling		G3/4"	G3/4"	G3/4"

aroVAIR standard konvektor	Enhet	VA 2-015 CN	VA 2-035 CN	VA 2-045 CN	VA 2-070 CN
Varmekapasitet iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	kW	0,92 / 1,07 / 1,57	2,19 / 2,87 / 3,50	2,6 / 3,43 / 4,30	4,71 / 6,46 / 8,05
Kjølekapasitet iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	kW	0,92 / 1,06 / 1,50	2,22 / 2,89 / 3,50	2,71 / 3,48 / 4,30	4,57 / 6,12 / 7,35
Trykktap i varmedrift	kPa	15,1	35,1	54,3	46,9
Nominell flow i kjøledrift	l/h	310	680	850	1.400
Lydeffektnivå iht. EN 1397 Lav / Middel / Maks.	dB(A)	34 / 37 / 47	37 / 45 / 52	43 / 52 / 59	49 / 48 / 54
H x B x D	mm	495 x 790 x 200	495 x 1.240 x 200	495 x 1.240 x 200	591 x 1.360 x 200
Vekt	kg	18,0	25,5	25,5	32,5
Spennning		230 V 50 HZ	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
Strømforbruk maks.	W	15	26	50	113
Tilkobling		G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"

(*) Kjølebetingelser: vanntemperatur: 7° C (innløp) / 12° C (utløp), omgivelsestemperatur: 27° C (tørketemperatur) / 19° C (fuktighetstemperatur)

(**) Oppvarmingsbetingelser: vanntemperatur: 45° C (innløp) / 40° C (utløp), samme vanngjennomstrømning som ved kjølebetingelser, omgivelsestemperatur: 20° C (tørketemperatur)

Vaillant Group Norge AS
 Støttumveien 7, N-1543 Vestby
 Telefon +47 64 95 99 00
www.vaillant.no
info@vaillant.no